

機型	EB-E01	EB-FH06	EB-X06	EB-W52	EB-FH52	EB-972
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC220V-240V	AC100V-120V/AC220V-240V	AC100V-120V/AC220V-240V	AC100V-120V/AC220V-240V	AC100V-120V/AC220V-240V	AC100V-120V/AC220V-240V
液晶板 (1) 尺寸	0.55 吋 (C2fine) TFT LCD	0.61 吋 (C2fine) TFT LCD	0.55 吋 (C2fine) TFT LCD	0.59 吋 (C2fine) TFT LCD	0.61 吋 (C2fine) TFT LCD	0.55 吋 (C2fine) TFT LCD
(2) 畫素數	786,432 dots (1024 x 768) x 3	2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3	786,432 dots (1024 x 768) x 3	1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3	786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度 白色亮度 (Light Output) 彩色亮度 (Color Light Output)	3300 流明 3300 流明	3500 流明 3500 流明	3600 流明 3600 流明	4000 流明 4000 流明	4000 流明 4000 流明	4100 流明 4100 流明
標準解析度	XGA 1024x768	Full HD 1920x1080	XGA 1024x768	WXGA 1280x800	Full HD 1920x1080	XGA 1024x768
支援解析度	支援至 1920x1080	支援至 WUXGA 1920x1200	支援至 1920x1080	支援至 1920x1080	支援至 WUXGA 1920x1200	支援至 1920x1080
HDTV 相容性	480i~1080P	480i~1080P	480i~1080P	480i~1080P	480i~1080P	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 768 條	掃瞄密度 1080 條	掃瞄密度 768 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 1080 條	掃瞄密度 768 條
投影畫面尺寸	30" to 350"	34" to 332"	30" to 300"	33" to 320"	30" to 300"	27" to 262"
投影方式	前投、背投、天花板吊掛	前投、背投、天花板吊掛	前投、背投、天花板吊掛	前投、背投、天花板吊掛	前投、背投、天花板吊掛	前投、背投、天花板吊掛
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/ SVGA/VGA	適用於 PC/WUXGA/UXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/WUXGA/UXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA
視訊介面輸入	電腦 (D-sub-15pin) RCA HDMI	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 2	2 1 2
視訊介面輸出	電腦 (D-sub-15pin)	-	-	-	-	1(輸入源僅限電腦 1)
音訊介面 - 輸入	RCA x 2(紅 / 白)	-	1	1	1	1
音訊介面 - 輸入	Stereo mini	-	-	-	-	2
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	-	-	-	-	1
Mic. I/O	Stereo mini	-	-	-	-	1
USB	Type A Type B	- 1	1 1	1 1	1 1	1 1
RS232	-	-	-	-	-	1
RJ45	-	-	-	-	-	1
Wireless	-	選購 ELPAP11	選購 ELPAP11	內建	內建	選購 ELPAP11
Screen mirroring	-	-	-	-	支援	-
喇叭	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	16W x 1	16W x 1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡 (1) 調焦方式	手動對焦	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
(2) 焦距	F:1.44 ; f:16.7mm	F:1.49~1.72f:16.9mm~20.28mm	F:1.49~1.72f:16.9mm~20.28mm	F:1.49~1.72f:16.9mm~20.28mm	F:1.51~1.99f:18.2mm~29.2mm	F:1.51~1.99f:18.2mm~29.2mm
(3) 放大比例	1.0-1.35 (數位式縮放)	1.0-1.2	1.0-1.2	1.0-1.2	1.0-1.6	1.0-1.6
(4) 投射比	1.44-1.95	1.22-1.47	1.48-1.77	1.30-1.56	1.32 - 2.14	1.58-2.56
投影畫面比例	4:3	16:9	4:3	16:10	16:9	4:3
數位式梯形修正	垂直正負 30 度、水平正負 30 度	垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)	垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)	垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)	垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)	垂直正負 30 度、水平正負 30 度 (自動垂直正負 30 度)
Quick corner 調整	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Split screen 功能	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
燈泡壽命	12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)	12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)	12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)	12,000/6,000 小時 (Eco/Normal)	12,000/5,500 小時 (Eco/Normal)	17,000/10,000/6,500 小時 (Eco/ Medium/Normal)
對比度	15000:1 (Auto iris : ON)	16000:1 (Auto iris : ON)	16000:1 (Auto iris : ON)	16000:1 (Auto iris : ON)	16000:1 (Auto iris : ON)	16000:1 (Auto iris : ON)
周邊對應中心亮度比	85%	85%	85%	85%	85%	85%
色彩重現	Up to 1.07 billion colors	Up to 1.07 billion colors	Up to 1.07 billion colors	Up to 1.07 billion colors	Up to 1.07 billion colors	Up to 1.07 billion colors
畫面調整 - 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源耗電	210 W UHE	210 W UHE	210 W UHE	230 W UHE	230 W UHE	230 W UHE
燈泡型號	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97	ELPLP97
濾網型號	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF32	ELPAF54	ELPAF54
使用環境溫度	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C	5 °C to 40 °C
風扇噪音值	37dB/28dB(Normal/Eco)	37dB/28dB(Normal/Eco)	37dB/28dB(Normal/Eco)	37dB/28dB(Normal/Eco)	37dB/28dB(Normal/Eco)	37dB/28dB(Normal,Medium/Eco)
安規認證	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking
電磁相容	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking
環境規格						
消耗電力 100-120V	345W/235W(Normal/Eco)	345W/235W(Normal/Eco)	345W/235W(Normal/Eco)	345W/235W(Normal/Eco)	345W/235W(Normal/Eco)	345W/303W/235W (Normal/Medium/Eco)
消耗電力 220-240V	327W/225W(Normal/Eco)	327W/225W(Normal/Eco)	327W/225W(Normal/Eco)	327W/225W(Normal/Eco)	327W/225W(Normal/Eco)	327W/290W/225W (Normal/Medium/Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W	0.3W
電流 (100 - 240 V AC 50/60 Hz)	3.5A - 1.6A	3.5A - 1.6A	3.5A - 1.6A	3.5A - 1.6A	3.5A - 1.6A	3.5A - 1.6A
重量	2.4kg	2.7kg	2.5kg	2.6kg	3.1kg	3.1kg
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架	30.2 x 23.4 x 7.7	30.2 x 24.9 x 8.7	30.2 x 23.4 x 7.7	30.2 x 23.4 x 8.7	30.9 x 28.2 x 9.0	30.9 x 28.2 x 9.0
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)	30.2 x 23.7 x 8.2	30.2 x 25.2 x 9.2	30.2 x 23.7 x 8.2	30.2 x 23.7 x 9.2	30.9 x 29.3 x 10.5	30.9 x 29.3 x 10.5
隨機附贈配件	無線遙控器、電源線、電池 x2、 使用說明書、保固卡	無線遙控器、電源線、VGA 線、 電池 x2、使用說明書、保固卡、 Cover for ELPAP11	無線遙控器、電源線、VGA 線、 電池 x2、使用說明書、保固卡、 Cover for ELPAP11	無線遙控器、電源線、VGA 線、 電池 x2、使用說明書、保固卡	無線遙控器、電源線、VGA 線、 電池 x2、使用說明書、保固卡	無線遙控器、電源線、VGA 線、 電池 x2、使用說明書、保固卡、 Cover for ELPAP11

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



3LCD投影機

3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。

全球投影科技第一品牌

EB-E01



EB-FH06



EB-X06



EB-W52



EB-FH52



EB-972



EPSON

為您成功設想



Multimedia Projector

EB-E01 / EB-FH06 / EB-X06

EB-W52 / EB-FH52 / EB-972

- 真實的色彩：買投影機先比較彩色亮度！白色亮度 = 彩色亮度最高達4100流明，室內投影免關燈。
- 迷人的影像：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現，外型輕巧方便攜帶。
- 高耐用性：12,000小時燈泡壽命(Eco模式)，省電耐用最安心。
- 提高網路安全性：經過強化的安全連線確保無線內容分享安全無虞，確實保護您的資料。

EPSON

極致保固

Epson極致保固：

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，燈泡享半年或一千小時，讓您放心享受高畫質！

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
購買一周內新品不良免費更換新機



楚森企業有限公司
TRUESUN CO., LTD

TEL: 0800-800-945 FAX: 02-8935-2108

E-mail: service@truesun.com.tw

總公司: 新北市淡水區民權路187巷12號23樓

台北辦公室: 台北市中山區龍江路415巷48號



EB-E01 3,300lm **EB-FH06** 3,500lm **EB-X06** 3,600lm
EB-W52 4,000lm **EB-FH52** 4,000lm **EB-972** 4,100lm

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及內建 Wi-Fi 無線技術，為你投出精心設計的精采內容。簡約機身設計好提易攜，是您提案成功的好夥伴。

* 內建 WIFI 機種僅 EB-W52,EB-FH52

白色亮度 / 彩色亮度 高畫質

A man in a light blue shirt is standing and pointing at a large digital screen displaying various data visualizations, including a pie chart, bar charts, and a world map. Three people (two men and one woman) are seated at a table in the foreground, looking at the screen. The room has a brick wall and large windows.

解析度 高畫質

A photograph of a tiger in a lush green jungle. A circular inset in the upper left corner provides a magnified view of the tiger's face, specifically focusing on its yellow eye and the fine details of its fur and whiskers.

畫面分割功能
可用於有線 / 無線裝置

A classroom scene featuring a teacher's desk with a laptop, a projector screen displaying a flower and its leaf anatomy, and colorful educational posters on the wall. The projector screen shows a large red flower on the left and a detailed diagram of a leaf cross-section on the right. The diagram is titled "Leaf Anatomy" and labels various parts: "Upper Epidermis", "Palisade Cells", "Spongy Mesophyll Cells", "Vascular Bundle", "Lower Epidermis", and "Stoma". The desk has a laptop, a pen holder, and a small red flower. The wall is decorated with several colorful posters, including one titled "What's your Personality?" and another titled "What's your Color?"

3LCD 投影技術

大畫面 / 高彩色亮度 大螢幕

使用 iProjection 分割多達四個螢幕畫面

自動垂直梯形校正功能 輕鬆設定

水平梯形校正功能

使用 Miracast®
進行螢幕鏡射投影



WPA2/WPA3 企業版 高度可靠性

首頁設計 其他

自動開機 其他

輕鬆設定

各式各樣的介面

智慧型裝置	電腦	遊戲機	USB 記憶體
			
DVD / 藍光光碟	錄影機	相機	調諧器 / 播放器
			

燈泡壽命 高度可靠性

A white Epson projector is shown from a front-three-quarter view. The Epson logo is visible on the front panel. A bright blue light beam is projected from the lens, creating a starburst effect. The projector has a large ventilation grille on the left side and a control panel on top.

強大的 16W 喇叭

 **楚森企業有限公司**
TRUESUN CO., LTD