logitech®



資料表

羅技 Rally Bar Mini

羅技先進的一體式視訊會議系統 Rally Bar Mini適用於小型和微型的會議空間,集多功能和簡便性於一身。憑藉著工作室等級的音訊和視訊品質、AI 驅動性能以及靈活的部署選項,Rally Bar Mini 為小型會議空間協作系統樹立了全新的標準。

適用於小型會議室的優異一體式視訊會議 系統

Rally Bar Mini 是羅技先進的一體式視訊會議系統,適用於小型和 微型的會議空間。

它非常易於使用、管理和大規模部署,以精巧的尺寸為較小的空間 提供接近於 Rally Bar這樣較大型的視訊會議系統的功能。 Rally Bar Mini擁有工作室等級的音訊和視訊品質、電動平移和傾斜功 能以及 AI 驅動的性能,為視訊協作系統樹立了全新標準。

Rally Bar Mini可擴展部署至數百個以上的會議室,提供簡潔方便的線纜管理、多種安裝選項和靈活的部署模式。可以在幾乎所有的 PC 或 Mac 上隨插即用,也可以在沒有電腦的情況下直接於設備上運作受支援的視訊會議應用程式。





設置簡單

USB 隨插即用

無需額外安裝軟體,即可輕易地 連接幾乎所有PC或Mac®。

設備模式

內建運算功能讓您可以直接在設備上操作受支援的視訊會議應用程式,如 Zoom。

多合一設計

時尚精緻,簡潔規整,簡化的靈活安裝,透過智慧線纜管理及多種安裝選項,能輕鬆地進行大規模部署。

使用簡單

RightSense 技術 RightSight

檢測會議參與者,自動移動鏡頭並調節焦變焦,確保沒有人遺漏在畫面中

RightLight

在任何光線條件下,智慧地調整視訊設定, 使每個人始終保持最佳狀態

RightSound

AI 驅動的語音均衡和噪聲抑制功能,提供了出色的清晰度

一鍵加入

(可選)利用TAP進行部署,能快速輕鬆地使用 Zoom、Microsoft Teams 和其他雲端服務系統來發起會議

易於管理

羅技 Sync

透過單平台即可監控會議室設備的健康狀況並保持設備最新狀態,並提供所有會議室佔用情況的相關數據

大規模部署更新

輕鬆地將升級和錯誤傳輸至 Rally Bar Mini和 其他受支援的羅技設備

前瞻性架構

Sync API 為全新的洞察和集成奠定了 堅實的基礎

合作夥伴儀表板支援

與 Microsoft Teams Zoom 等合作夥伴解決方案完全集成,以簡化設備管理 體驗







音訊

飽滿的音效

配備RightSound™的超低失真喇叭可清 晰地傳達每一個字。

自適應波束成形麥克風陣列

波束成形麥克風能對所有與會者進行收音,並強調較活躍的發言者,同時抑制環境噪音。

可擴充

最多可延伸兩顆麥克風,在更大型的會議室實現更大的覆蓋範圍

視訊

超高清視訊

分辨率高達4K的視訊,清晰度極高,色彩出眾,光學精度高

寬敞的房間覆蓋

電動平移和傾斜可覆蓋水平163°到垂直 110°的範圍,並具有出色的圖像品質

電影院等級品質

羅技RightLight™技術,即使在昏暗或背 光條件下也能捕捉自然的膚色

AI 取景器

完美取景

第二個內建鏡頭能夠檢測與會者,進而放大RightSight™自動取景效果

清楚地見到每個人

每一名與會者,甚至包括中途加入的人 員,均能自動清晰地出現在鏡頭中

自由移動

AI 取景器透過場景感知功能,使鏡頭保持運作

配件



電視安裝支架

將Rally Bar Mini 牢固地安裝在電視或顯示器的上方或下方



壁掛配件

整潔輕鬆地將Rally Bar Mini 固定於牆面,史設備占地面積最小化



Rally麥克風,石墨色

擴大音訊覆蓋範圍,並提供輕易 的静音控制



Rally麥克風,白色

擴大音訊覆盖范围,並提供輕易 的静音控制



Rally麥克風延長線

使用兩條可長至10公尺的延長線,輕鬆地將麥克風架連接到Rally Bar Mini



Rally麥克風安裝配件

石墨黑和白色 將線纜和麥克風固定於桌面或天 花板,以保持整潔的外觀



羅技TAP觸控面板

透過TAP來部署會議,輕鬆實現一 鍵式加入



Rally麥克風集線器

自定義的麥克風配置方案, 能因 應各種會議桌配置

技術規格

認證與相容性

認證:Zoom™認證,通過Microsoft Teams認證的USB設備。請與製造商聯繫 以獲取更多待認證和已認證的訊息。

相容性:隨插即用的 USB 連接,可搭配幾乎任何視訊會議應用程式。

設備模式:在設備模式(無需PC)下能支援相容的視訊會議軟體,包括Zoom Rooms設備。Android上的Microsoft Teams Rooms和其他視訊會議平台尚待認證。

一般

內置組件:6個波束成形麥克風,PTZ鏡頭,3個喇叭,AI取景器,線纜管理和固定系統,桌面支架,羅技CollabOS平台

外型:一體式外型,具有集成式桌面支架和獲得專利的喇叭懸掛系統,可消除 因震動引起的相機抖動和音訊干擾

設備管理:羅技Sync 顯示器支持:2個 顯示器解析度:最高 4K

AI 取景器

解析度:30fps下4K、1440p、1080p、 900p、720p和SD

平移:電動 ±25° 傾斜:電動 ±15°

變焦:4 倍高清數位變焦

對角線視野:120° 水平視野:113° 垂直視野:80.7°

房間總覆蓋範圍(視野+平移和傾斜):

水平163° x 垂直110°

尺寸

高:91.4 毫米 寬:719 毫米 深:101 毫米 重量:4.03 公斤

喇叭

低音單元:70 毫米中頻:2倍/1.5 英寸 輸出:90dB SPL @1W,99dB SPL @8.0W,在0.5公尺處均為+/-2dB 靈敏度:86W,0.5公尺時為2 +/- 1dB SPL

總諧波失真:1kHz <2% 喇叭取樣率:48 kHz

RIGHTSENSE™ 技術

RightLight™:為每位與會呈現自然的 膚色

RightSight™:保持持續的房間感知,並檢測人物以自動取景拍攝與會者。 RightSound™:抑制背景噪音和回音的同時,自動調節語音聲量,以與其他背

黑聲音區隔

產品規格及連接

羅技Rally Bar Mini



麥克風

頻率響應:90Hz-16kHz 靈敏度:>-36dBFS +/-1dB @ 1Pa 麥克風數據速率輸出:48 kHz

收音範圍:4.5 公尺

波束成形原理:六個全向數位MEMS麥克風,形成五個自適應聲學寬邊波束

音訊處理:AEC(回音消除),VAD(語音活

性檢測)

噪音抑制:AI 濾波器

附加麥克風:支援最多至 2 支附加Rally

麥克風

介面

HDMI 輸出:2 HDMI 輸入:1

USB 3.0:3個A型,1個C型網絡:10/100/1G乙太網

WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 外部麥克風輸入:有(專有輸入支援可 選的 Rally 麥克風、Rally 麥克風集線器

和 Rally 麥克風延長線) 遙控器:低功耗藍牙™ 電源和線纜

電源:自動感應

工作電壓/功率:100-240V,19V,4.74A 電源尺寸:127公釐 x 51公釐 x 30公釐

直流線纜:1.5公尺 交流線纜:1公尺 HDMI 1.4線纜:2公尺

USB A至USB C 3.0線纜:2.2公尺

環境

操作溫度:0至40℃ 儲存溫度:-40至70℃ 濕度:10至95%

BTU/小時:閒置57,會議中64

安全

全盤加密: AES-128 數據加密: 對稱密鑰, PKI 設備標示: 受設備證明保護 設備訪問: 使用API 進行身份驗證

密鑰保護:Arm TrustZone,RPMP

保固

標準:包含2年有限硬體保固

包裝內容

Rally Bar Mini USB 線 電源 遙控器

交流電源線 主鏡頭和 AI 取景器的鏡頭

HDMI 線 用户手冊

產品規格

Rally Bar Mini- 石墨黑 產品料號:960-001344 Rally Bar Mini - 白色 產品料號:960-001356



TEL: 0800-800-945 FAX: 02-8935-2108

E-mail: service@truesun.com.tw 總公司: 新北市淡水區民權路187巷12號23樓 台北辦公室: 台北市中山區龍江路415巷48號