# logitech

# 看的更清楚。 會議更美好。



# 羅技 Rally 攝影機

Rally 攝影機具有優異的工業設計和 Ultra-HD 成像系統,是羅技獨立攝影機系列產品的頂尖傑作。具備先進的光學鏡頭與突破性的技術增強。Rally 攝影機提供無與倫比的效能、傑出的通用性和輕鬆部署能力。

Rally 攝影機結合世界頂級的羅技光學鏡頭和 4K 感應器,具有無噪音的機械平移、傾斜和變焦功能,使用

高級材料製作,適合任何專業環境使用。具有銳利的 15 倍 HD 變焦功能、寬廣的 90° 視野、以及優異的視訊品質,Rally 攝影機能以驚人的清晰度拍攝室内的每一個人。

羅技 RightSight™ 攝影機控制\* 會自動移動與調整鏡頭,在所有形狀和大小的會議室中都能舒適地將鏡頭對準與會者,同時羅技 RightLight™ 技術可最佳

化光線平衡,強調臉部呈現最自然的色調,即使是 昏暗或逆光環境也沒問題。

Rally 攝影機提供多種安裝與接線選項,可輕鬆安裝並順暢與現有的音訊架構整合。還有 USB 隨插即用功能確保與所有領先視訊會議軟體平台的相容性,不必安裝其他軟體。



#### 同類產品中頂尖的獨立 PTZ 視訊攝影機

各種大小會議空間的專業視訊協作的理想選擇, 無論是會議室、訓練設施、董事會議室或禮堂都 可使用。

#### 高達 4K Ultrg-HD 每秒 30 幀的視訊品質

Rally Camera 提供 HD 與 Ultra HD 解析度的鮮 銳視訊、傑出的色彩重現和優異的光學準確性。

#### 羅技 RightSight™攝影機控制

自動移動與調整鏡頭,在所有形狀和大小的會議室中都能舒適地將鏡頭對準與會者。\*享受冤手持的便利,或是進行手動控制:與會者永遠會在以最佳的影像出現在螢幕畫面中。

#### 羅技RightLight™技術

無論是低光源或明亮的日照/背光環境,RightLight技術具備廣動態範圍 (WDR) 功能,可最佳化光線平衡與臉部、物體和表面的優先度,呈現自然的皮膚色調。

#### 可更新的韌體

韌體工具讓其可輕鬆獲得最新的功能和增強。

#### 90°視野,機械平移 (± 90°) 和傾斜 (+50°/-90°)

體驗 90° 視野提供的寬廣、無失真的自由會議場景。增強的無噪音 PTZ 馬達使相機可在預先設定位置間順暢移動。

#### 優質羅技製造玻璃鏡頭

大型聚光鏡頭符合最高級的光學標準,提供傑出 的銳利度、色彩和解析度。

#### 自動對焦

自動對焦確保無論鏡頭指向何處,都能保持人員 和物體的清晰對焦。

#### 紅外線遙控器

從會議室的任何地方操作 Rally 攝影機,不必將 遙控器直接指向攝影機。

## 3 個攝影機預先設定位置

最多可定義三個攝影機視野的預先設定位置(預先設定 1、2、和歸位),按一下遙控器按鈕即可回到任何位置。

#### 隨插即用 USB 連線

輕鬆連線到 PC、Mac 和 Chrome™ 裝置,無須其 <sup>他軟體。</sup>

#### 可搭配大部分的視訊會議應用程式使用

相容於幾乎任何視訊會議軟體應用程式,包括您正在使用的軟體。

#### 多種安裝選項

Rally 攝影機可安裝在桌上,或是使用隨附的硬體 安裝在牆上。選用的 VESA 安裝套件可讓您將攝 影機安裝螢幕上方或下方。Rally 攝影機隨附標準 三腳架螺紋,提供額外的使用彈性。

#### 上下翻轉安裝

Rally 攝影機在偵測其是否為上下翻轉安裝,並自 動改正影像方向和攝影機控制。

#### 15 倍無損 HD 變焦

變焦拉遠增加視野或拉近以看清人員、物體、白 板内容與其他細節一甚至會議是的最遠端。

#### Kensington® 防盜鎖插孔

防盜鎖插孔可插入防盜鎖,有助於保護攝影機。

#### 系統需求

#### 作業系統

Windows® 7、Windows 8.1 或 Windows 10 Mac OS X 10.10 或更高版本 Chrome OS

#### 1080p 以上的解析度

Windows 8.1 或更高版本,或 Mac OS 10.10 或更高版本

USB 3.0 連接埠與 Type C 連接線相容的軟體

#### 其他軟體

包裝内容

Rally 攝影機 遙控器

USB 3.0 Type-C 連接線

電源分接器與收納盒

附地區插頭的電源轉接器

附安裝硬體的攝影機安裝套件

#### \*RightSight 自動攝影機控制

即將推出:RightSight 將可透過下載的軟體啓用,並支援 Windows 10。

關於可用情況和作業系統支援的詳細資訊,請參閱www.logitech.com/rallycamera。

### 產品尺寸

#### Rally 攝影機

高 x 寛 x 深: 7.19 英时 x 5.88 英时 x 5.88 英时 182.5 公釐 x 152 公釐 x 152 公釐

## Rally 攝影機安裝支架

高 x 寬 x 深:

3.47 英时 x 4.33 英时 x 6.69 英时 88 公釐 x 110 公釐 x 170 公釐

#### Rally 攝影機電源分接器

高x寬x深

0.84 英时 x 3.19 英时 x 2.38 英时 21.4 公釐 x 81 公釐 x 60.5 公釐

#### USB 3.0 連接線

2.2 公尺 (7.2 英呎)

#### 電源連接線

3公尺 (9.8英呎)

#### 相容性

UVC/隨插即用,幾乎相容於任何雲端式視訊會議 應用程式

獲得 Skype® for Business 認證,可搭配 Teams 使用

相容於 Cisco®

相容於 Google® Hangouts Meet、Zoom、 BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting™、Vidyo 以及其他支援 USB 攝影機的視訊會議、錄影和直 播應用程式

#### 規格

零件編號: 960-001226 UPC: 097855140234

#### 攝影機

Ultra-HD 成像系統支援:

。4K、1440p、1080p、900p、720p 和大部分 的 SD 解析度,幀率 30 fps

。1080p、720p,幀率 30 fps 和 60 fps

順暢的電動平移、傾斜和變焦

平移:±90° 傾斜:+50°/-90°

15 倍 HD 變焦 90°視野

自動對焦 3攝影機預先設定位置

Kensington 防盜鎖插孔 視訊靜音/取消靜音 LED 指示燈

標準三腳架螺紋

# RightSense™ 技術

具備廣動態範圍 (WDR) 的 RightLight 技術 RightSight 自動攝影機控制

#### 遙控器

紅外線遙控器 (不需要可直視) CR2032 電池 (隨附)

#### 電源

附地區插頭的交流電源轉接器 電源連接線 (3 公尺/9.8 英呎)

#### 安裝

具有電源分接器槽和纜線整理功能的可卸除壁掛 套件

#### 連線

文件

USB Type-C MIPI 接頭 擴充槽

#### 產品保固

2年有限硬體保固

#### 軟體下載

需要的軟體:無

可在下列網址下載的選用攝影機設定應用程式,可 讓您使用進階選項:

http://support.logitech.com/downloads



總公司: 新北市淡水區民權路187巷12號23樓 台北辦公室: 台北市中山區龍江路415巷48號